



## Technische specificaties Tiller®-hefmobiel LM120E



Max. tilcapaciteit:	60 kg
Hefsnelheid:	120 mm/s
Max. hefhoogte:	1.60 m
Steekschip diepte:	0.35 m
Steekschip breedte:	0.30 m
Eigen gewicht:	43 kg
Hoogte:	1.55 m
Breedte:	0.52 m
Materiaal:	staal met coating
Bandenmaat:	4.10/3.50 - 4
Accu type:	NiMH
Voltage:	24 V
Netspanning:	110V - 220V
Oplaadtijd:	8 uur bij volledige ontlading, automatisch over op druppellading

### **Pallet (standaard 1 stuks meegeleverd)**

Materiaal:	Multiplex BB 12mm
Afmetingen:	400m x 600mm

### **Certificering**

De hefmobiel is CE gecertificeerd. Dit betekent dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Machinerichtlijn (2006/42/EG)  
EMC richtlijn (2004/108/EG)  
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)

Voor het ontwerp en de bouw:  
NEN-EN-ISO 12100-1; NEN-EN-ISO 12100-2;  
NEN-EN-IEC 60204-1; NEN-EN 574;  
NEN-EN 349; NEN-EN-IEC 61000-6-2; NEN-EN-IEC 61000-6-4

Voor de risicoanalyse:  
NEN-EN-ISO 14121-1; NPR/ISO-TR 14121-2

**Tiller BV**  
**Den Haag, Nederland**  
**+31 (0) 15 - 310 6 999**  
**[www.tiller.eu](http://www.tiller.eu)**