

Technische specificaties Tiller®-hefmobiel LM75B



Max. tilcapaciteit:	75 kg
Hefsnelheid:	100 mm/s
Max. hefhoogte:	1.10 m
Steekschip diepte:	0.06 m
Steekschip breedte:	0.30 m
Eigen gewicht:	49 kg
Hoogte:	1.55 m
Breedte:	0.52 m
Materiaal:	staal met coating
Bandenmaat:	4.10/3.50 - 4
Accu type:	NiMH
Voltage:	24 V
Netspanning:	110V - 220V
Oplaadtijd:	8 uur bij volledige ontlading, automatisch over op druppellading

De hefmobiel krijgt door dit accessoire een specifieke toepassing voor het transporteren en tillen van (bier-)fust.

Certificering

De hefmobiel is CE gecertificeerd. Dit betekent dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Machinerichtlijn (2006/42/EG)
EMC richtlijn (2004/108/EG)
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)

Voor het ontwerp en de bouw:
NEN-EN-ISO 12100-1; NEN-EN-ISO 12100-2;
NEN-EN-IEC 60204-1; NEN-EN 574;
NEN-EN 349; NEN-EN-IEC 61000-6-2; NEN-EN-IEC 61000-6-4

Voor de risicoanalyse:
NEN-EN-ISO 14121-1; NPR/ISO-TR 14121-2