



Technische specificaties

Tiller®-hefmobiel LM75WA



Max. tilcapaciteit: 75 kg
Hefsnelheid: 100 mm/s
Max. hefhoogte: 1.10 m

Steekschip diepte: 0.50 m
Steekschip breedte: 0.42 m

Eigen gewicht: 51 kg
Hoogte: 1.55 m
Breedte: 0.52 m
Materiaal: staal met coating
Bandenmaat: 4.10/3.50 - 4

Accu type: NiMH
Voltage: 24 V
Netspanning: 110V - 220V
Oplaadtijd: 8 uur bij volledige
ontlading, automatisch
over op druppellading

De hefmobiel krijgt door dit accessoire een specifieke toepassing voor het transporteren, monteren en tillen van (auto-) banden/wielen. Het verschil met de LM75W is dat dit type niet uitgevoerd is met rollen, maar met een pin waarmee de band gefixeerd wordt.

Certificering

De hefmobiel is CE gecertificeerd. Dit betekent dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Machinerichtlijn (2006/42/EG)
EMC richtlijn (2004/108/EG)
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)

Voor het ontwerp en de bouw:
NEN-EN-ISO 12100-1; NEN-EN-ISO 12100-2;
NEN-EN-IEC 60204-1; NEN-EN 574;
NEN-EN 349; NEN-EN-IEC 61000-6-2; NEN-EN-IEC 61000-6-4

Voor de risicoanalyse:
NEN-EN-ISO 14121-1; NPR/ISO-TR 14121-2

Tiller BV
Den Haag, Nederland
+31 (0) 15 - 310 6 999
www.tiller.eu